



BOLETIM TÉCNICO
Produto: Desplacante de Tintas Pastoso
Remotem - 9000

Revisão nº: 05
Emitido em: 03/17

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Desplacante de Tintas Pastoso - Remotem

Código Interno de Identificação do Produto: 9000

Nome da Empresa: Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.

Endereço: Travessa Leonor Mascarenhas 108 - Ramos - CEP 21040-135 - Rio de Janeiro - RJ

Telefone da Empresa: (0xx21) 2131-0900

Fax: (0xx21) 2131-0901

E-mail: tempo@industriatempo.com.br

Atendimento ao Consumidor: (21) 2131-0900 - Horário Comercial

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto de alta qualidade, desenvolvido para amolecer películas de tintas e vernizes com resinas à base nitrocelulose, sintéticas, vinílicas, epoxídicas, poliuretânicas e poliésteres.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

Composição: Solventes Clorados, Álcoois, Aditivos, Solventes Aromáticos e Cetonas.

Tempo de Armazenagem: 1 ano após a data de fabricação.

Manuseio:

Proteção Respiratória: Respirador semifacial com filtro para vapores orgânicos tipo Airtox II CA 5757, se não houver deficiência de oxigênio. Respirador autônomo ou de ar mandado, se houver deficiência de oxigênio.

Proteção das Mãos: Luvas impermeáveis, tipo Nitrílica CA.25.176, que satisfaçam as especificações legais.

Proteção dos Olhos: Óculos de segurança adequado para produtos químicos, tipo Uvex Stealth CA 19.072.

Proteção da Pele: Roupas industriais adequadas, Tipo Santanense 100% algodão. Retirar e lavar a roupa contaminada.

Medidas de Higiene: Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos.

Cuidados com a Saúde: Se for ingerido, procurar orientação médica imediatamente. Não provocar vômito. Se respingar nos olhos, lavar com água corrente em abundância durante 15 minutos. Evitar contato direto com a pele. Procurar atendimento médico.



BOLETIM TÉCNICO

Produto: Desplacante de Tintas Pastoso Remotem - 9000

Revisão nº: 05
Emitido em: 03/17

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	Padrão (25° C)	Método
Peso Específico	1,014 ± 0,02 g/m ³	ASTM
Cor	Branco	---
Aspecto	Gel	
Rendimento Aproximado	2 a 3 m ² /l	

Instruções de Uso:

- Homogeneizar por completo, antes da aplicação. Aplicar fartas demãos, a pincel, diretamente sobre a tinta a ser removida. Deixar atuar por um período de 15 a 20 minutos, e usar espátula para limpar a superfície.
- Após remover a tinta, limpar a superfície cuidadosamente com um pedaço de pano embebido com Redutor Thinner Extra 1101 para retirar resíduos de cera, com o objetivo de não prejudicar a aderência e o brilho.

5. OBSERVAÇÕES

- Trabalhar em local ventilado.
- O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado diretamente à qualidade dos produtos, à utilização dos mesmos conforme instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície.
- Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as informações descritas não forem cumpridas.

6. LINHA DE PRODUTOS

Conheça a nossa linha de produtos, desenvolvidos com a mais alta tecnologia e formulados com as melhores matérias primas disponíveis no mercado.

Código	Descrição do Produto
6006	Resina Acrílica
9000	Desplacante de Tintas Pastoso - Remotem
9001	Desplacante de Tintas Líquido - Remotem



BOLETIM TÉCNICO
Produto: Desplacante de Tintas Pastoso
Remotem - 9000

Revisão nº: 05
Emitido em: 03/17

7. LINHA INDUSTRIAL

Código	Descrição do Produto
1003	Redutor Thinner Tempo Bom
3600	Redutor Thinner Vinílico
4600	Redutor Thinner Epóxi

