



BOLETIM TÉCNICO

Produto : Redutor Thinner Extra 1101

Revisão nº : 07

Emitido em: 07/20

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Redutor Thinner Extra

Código Interno de Identificação do Produto: 1101

Nome da Empresa: Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.

Endereço: Travessa Leonor Mascarenhas 108 – Ramos – CEP 21040-135 – Rio de Janeiro - RJ

Telefone da Empresa: (0xx21) 2131-0900

Fax: (0xx21) 2131-0901

E-mail: tempo@industriatempo.com.br

Atendimento ao Consumidor: (21) 2131-0900 - Horário Comercial

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto de alta qualidade, recomendado para diluição de primers e esmaltes sintéticos industriais e automotivos. Excelente para limpeza de pincéis, rolos e equipamentos de pintura.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

Composição: Hidrocarbonetos aromáticos, Álcoois, Nafta Hidrodessulfurizada Pesada e Ésteres.

Tempo de Armazenagem: 3 anos após a data de fabricação.

Manuseio:

Proteção Respiratória: Respirador semifacial com filtro para vapores orgânicos tipo Airtox II CA 5757, se não houver deficiência de oxigênio. Respirador autônomo ou de ar mandado, se houver deficiência de oxigênio.

Proteção das Mãos: Luvas impermeáveis, tipo Nitrílica CA.25.176, que satisfaçam as especificações legais.

Proteção dos Olhos: Óculos de segurança adequado para produtos químicos, tipo Uvex Stealth CA 19.072.

Proteção da Pele: Roupas industriais adequadas, Tipo Santanense 100% algodão. Retirar e lavar a roupa contaminada.

Medidas de Higiene: Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos.

Cuidados com a Saúde: Se for ingerido, procurar orientação médica imediatamente. Não provocar vômito. Se respingar nos olhos, lavar com água corrente em abundância durante 15 minutos. Evitar contato direto com a pele. Procurar atendimento médico.

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Instruções de Uso: Diluição e intervalo entre demãos, de acordo com as instruções do fabricante da tinta.

| | Padrão | Método |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Peso Específico a 20°C | 0,824 ± 0,003 g/m ³ | ASTM |
| Índice de Refração a 25°C | 1,405 ± 0,003 n ₂₅ | ASTM |
| Cor | Incolor | ----- |
| Resistividade | Infinito (mho) | ASTM |
| Destilação | Ponto Inicial: 78°C | ASTM |
| | 50%: 109 °C | |
| | Ponto Final: 112°C | |

5. OBSERVAÇÕES

- Trabalhar em local ventilado.
- O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado diretamente à qualidade dos produtos, à utilização dos mesmos conforme instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície.
- Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as informações descritas não forem cumpridas.

6. LINHA DE PRODUTOS

Conheça a nossa linha de produtos, desenvolvidos com a mais alta tecnologia e formulados com as melhores matérias primas disponíveis no mercado.

| Código | Descrição do Produto |
|---------------|-----------------------------|
| 1003 | Redutor Thinner Tempo Bom |
| 1101 | Redutor Thinner Extra |
| 2001 | Redutor Thinner Universal |
| 2002 | Redutor Thinner Acabamento |
| 3600 | Redutor Thinner Vinílico |
| 4300 | Redutor Thinner Superior |
| 6006 | Resina Acrílica |
| 8001 | Aguarrás |
| 8005 | Querosene |
| 8300 | Ecorrás |
| 9000 | Remotem Removedor Pastoso |
| 9001 | Remotem Removedor Líquido |