



## BOLETIM TÉCNICO

**Produto: Desengraxante - 8007**

Revisão nº: 02

Emitido em: 07/20

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

**Nome do Produto:** Desengraxante

**Código Interno de Identificação do Produto:** 8007

**Nome da Empresa:** Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.

**Endereço:** Travessa Leonor Mascarenhas 108 – Ramos – CEP 21040-135 – Rio de Janeiro - RJ

**Telefone da Empresa:** (0xx21) 2131-0900

**Fax:** (0xx21) 2131-0901

**E-mail:** [tempo@industriatempo.com.br](mailto:tempo@industriatempo.com.br)

**Atendimento ao Consumidor: (21) 2131-0900 - Horário Comercial**

### 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto de alta qualidade, indicado para remoção de resíduos de poeira, pó de lixa, cera e graxa sobre superfícies metálicas e plásticas, descontaminando a peça para aplicação de tinta.

### 3. INFORMAÇÕES GERAIS

**Composição:** Mistura de Parafinas C6 , C7 e C8.

**Tempo de Armazenagem:** 3 anos após a data de fabricação.

**Manuseio:**

**Proteção Respiratória:** Respirador semifacial com filtro para vapores orgânicos tipo Airtox II CA 5757, se não houver deficiência de oxigênio. Respirador autônomo ou de ar mandado, se houver deficiência de oxigênio.

**Proteção das Mãos:** Luvas impermeáveis, tipo Nitrílica CA.25.176, que satisfaçam as especificações legais.

**Proteção dos Olhos:** Óculos de segurança adequado para produtos químicos, tipo Uvex Stealth CA 19.072.

**Proteção da Pele:** Roupas industriais adequadas, Tipo Santanense 100% algodão. Retirar e lavar a roupa contaminada.

**Medidas de Higiene:** Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos.

**Cuidados com a Saúde:** Se for ingerido, procurar orientação médica imediatamente. Não provocar vômito. Se respingar nos olhos, lavar com água corrente em abundância durante 15 minutos. Evitar contato direto com a pele. Procurar atendimento médico.

**4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**Instruções de Uso:** Diluição e intervalo entre demãos, de acordo com as instruções do fabricante da tinta.

	<b>Padrão (25° C)</b>	<b>Método</b>
<b>Peso Específico</b>	0,687 ± 0,005 g/m <sup>3</sup>	ASTM
<b>Cor</b>	Incolor	-----
<b>Índice de Refração</b>	1,387 ± 0,003 n <sub>25</sub>	ASTM
<b>Destilação</b>	Ponto Inicial: 60 °C	ASTM
	Ponto Final: 70,5 °C	

**5. OBSERVAÇÕES**

- Trabalhar em local ventilado.
- O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado diretamente à qualidade dos produtos, à utilização dos mesmos conforme instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície.
- Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as informações descritas não forem cumpridas.

**6. LINHA DE PRODUTOS**

Conheça a nossa linha de produtos, desenvolvidos com a mais alta tecnologia e formulados com as melhores matérias primas disponíveis no mercado.

<b>Código</b>	<b>Descrição do Produto</b>
1003	Redutor Thinner Tempo Bom
1101	Redutor Thinner Extra
2001	Redutor Thinner Universal
2002	Redutor Thinner Acabamento
4300	Redutor Thinner Superior
6001	Laca Flow
8001	Aguarrás
8005	Querosene
8300	Ecorrás