



## BOLETIM TÉCNICO

**Produto : Desplacante de Tintas Líquido 9001– Remotem**

**Revisão nº: 07**

**Emitido em: 07/20**

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

**Nome do Produto:** Desplacante de Tintas Líquido – Remotem

**Código Interno de Identificação do Produto:** 9001

**Nome da Empresa:** Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.

**Endereço:** Travessa Leonor Mascarenhas 108 – Ramos – CEP 21040-135 – Rio de Janeiro - RJ

**Telefone da Empresa:** (0xx21) 2131-0900

**Fax:** (0xx21) 2131-0901

**E-mail:** [tempo@industriatempo.com.br](mailto:tempo@industriatempo.com.br)

**Atendimento ao Consumidor: (21) 2131-0900 - Horário Comercial**

### 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto de alta qualidade, desenvolvido para amolecer películas de tintas com resina à base de nitrocelulose e sintéticas em ferro, aço, madeira e pisos cerâmicos.

### 3. INFORMAÇÕES GERAIS

**Composição:** Solventes Clorados, Álcoois, Hidrocarbonetos Aromáticos e Hidrocarbonetos de Cadeias Lineares.

**Tempo de Armazenagem:** 1 anos após a data de fabricação.

#### **Manuseio:**

**Proteção Respiratória:** Respirador semifacial com filtro para vapores orgânicos tipo Airtox II CA 5757, se não houver deficiência de oxigênio. Respirador autônomo ou de ar mandado, se houver deficiência de oxigênio.

**Proteção das Mãos:** Luvas impermeáveis, tipo Nitrílica CA.25.176, que satisfaçam as especificações legais.

**Proteção dos Olhos:** Óculos de segurança adequado para produtos químicos, tipo Uvex Stealth CA 19.072.

**Proteção da Pele:** Roupas industriais adequadas, Tipo Santanense 100% algodão. Retirar e lavar a roupa contaminada.

**Medidas de Higiene:** Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos.

**Cuidados com a Saúde:** Se for ingerido, procurar orientação médica imediatamente. Não provocar vômito. Se respingar nos olhos, lavar com água corrente em abundância durante 15 minutos. Evitar contato direto com a pele. Procurar atendimento médico.

#### 4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	<b>Padrão (25° C)</b>	<b>Método</b>
<b>Peso Específico</b>	0,890 ± 0,02 g/m <sup>3</sup>	ASTM
<b>Cor</b>	Branco	-----
<b>Aspecto</b>	Líquido	
<b>Rendimento Aproximado</b>	4 a 6 m <sup>2</sup> /l	

#### Instruções de Uso:

- Homogeneizar por completo, antes da aplicação.
- Abrir a lata lentamente com a mão apoiada sobre a tampa, devido à formação de gases.
- Aplicar uma camada, a pincel, diretamente sobre a tinta a ser amolecida. Espere de 10 a 15 minutos para amolecer, e proceda a retirada com uma espátula ou jato de água.

Caso seja necessário, repetir toda a operação. Não aplicar o produto em superfícies quentes ou sob o sol. Após a operação, usar cuidadosamente o Redutor Thinner Extra 1101, para deixar a superfície preparada com objetivo de não prejudicar a aderência e o brilho .

#### 5. OBSERVAÇÕES

- Trabalhar em local ventilado.
- O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado diretamente à qualidade dos produtos, à utilização dos mesmos conforme instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície.
- Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as informações descritas não forem cumpridas.

#### 6. LINHA DE PRODUTOS

Conheça a nossa linha de produtos, desenvolvidos com a mais alta tecnologia e formulados com as melhores matérias primas disponíveis no mercado.

<b>Código</b>	<b>Descrição do Produto</b>
1003	Redutor Thinner Tempo Bom
1101	Redutor Thinner Extra
2001	Redutor Thinner Universal
2002	Redutor Thinner Acabamento
3600	Redutor Thinner Vinílico
4300	Redutor Thinner Superior

4600	Redutor Thinner Epóxi
6006	Resina Acrílica
8001	Aguarrás
8005	Querosene
8300	Ecorrás
9000	Remotem Removedor Pastoso